

## Specifications/Caractéristiques techniques/ Especificaciones

Rated Voltage	120 /240 Volts 50/60Hz
Rated Current Draw	1.0 Amps
Head Height	10 m/35' maximum
Flow Rate at Zero Head	500 mL/3.38 oz/min
Inlet Height from Base	1.3 cm/0.5*

Maximum Inlet Flow Rate	100 m/3.38 oz/min.
Temperature Rating	60°C/140°F Max
Suction Lift	2 m/6.5'*
AC Cable	3 Cond. Jacket Flex. PVC
Product Weight	1.1 lbs. (.5kg)

\*Performs best at 3'. Pump must be primed in order to provide maximum suction lift.

Tension nominale	120 V, 240 V et 50 Hz, 60 Hz
Charge totale nominale	1,0 A
Hauteur de la tête	10 m (35 pi) maximum
Débit à charge nulle	500 mL (3,38 oz) par minute
Hauteur entre l'orifice d'admission et la base	1,3 cm (0,5 po)*

Débit d'entrée maximal	100 mL (3,38 oz) par minute
Température nominale	60°C/140°F Max
Hauteur d'aspiration	2 m (6,5 pi)*
Cordon d'alimentation c.a.	3 conducteurs, gaine souple en PVC
Poids de l'appareil	0,5 kg (1,1 lb)

\* Rendement optimal à 0,91 m (3 pi). La pompe doit être amorcée afin d'offrir la hauteur d'aspiration maximale.

Voltaje calificado	120/240 voltios, 50/60 Hz
Consumo calificado de corriente	1,0 amperios
Alto del cabezal	10 metros/35 pies como máx.
Flujo con cabezal cero	500 mL/min (16,9 onzas/min)
Alto de entrada a partir de la base	1,3 cm/0,5 pulg*


Flujo de entrada máximo	100 mL/min (3,38 onzas/min)
Índice de temperatura	60 °C/140 °F máx.
Elevación de succión	2 metros/6,5 pies*
Cable de CA	3 mangueras de PVC con forro para condensación
Peso de producto	0,5 kg (1,1 lb)

\*Rinde mejor a 0,91 metros. Debe cebar la bomba para obtener la máxima elevación de succión.



## ClearVue™ Mini

Quick Reference Guide  
Guide de référence rapide  
Guía de referencia rápida



DOC32106  
©2014 Diversitech Corporation  
PRINTED IN VIETNAM  
IMPRIMÉ AU VIETNAM  
IMPRESO EN VIETNAM

Diversitech Corporation  
6650 Sugarloaf Parkway  
Suite 100  
Duluth, GA 30097  
800.995.2222  
FAX 770.953.8600

## General information/Renseignements généraux/ Información general

This pump is designed to automatically remove the condensate water that collects in the primary drain pan of mini-split air conditioners. The pump is equipped with a tank that collects the water from the drain tray in the appliance. When the water collected in the tank reaches a sufficient level, the pump switches on and pumps the water to a remote location.

When the tank is sufficiently empty the pump automatically switches off. The tank is outfitted with LED status lights that show the status of power available, pump running and alarm conditions. This pump handles dual voltage 120/240 and 50/60 Hz so it can be used in any installation. Max input temperature is 60°C/140°F.


Cette pompe sert à évacuer automatiquement l'eau condensée recueillie dans le bac de récupération principal des conditionneurs d'air à deux blocs. La pompe est munie d'un réservoir qui recueille l'eau provenant du bac de récupération de l'appareil. Lorsque l'eau recueillie atteint un niveau suffisant dans le réservoir de la pompe, celle-ci se met en marche et pompe l'eau jusqu'à un emplacement éloigné.

Lorsque le réservoir est assez vide, la pompe s'arrête automatiquement. La pompe possède des voyants à DEL qui indiquent que la pompe est alimentée, qu'elle fonctionne ou que le niveau de l'eau est haut (alarme). Comme elle prend en charge une double tension de 120 V ou 240 V et de 50 ou 60 Hz, cette pompe convient à toutes les installations. La température maximale d'admission est de 60 °C (140 °F).

Esta bomba está diseñada para retirar de forma automática el agua de condensado que se acumula en la bandeja de drenaje principal de equipos de aire acondicionado con minidivisión. La bomba está equipada con un tanque que recolecta el agua de la bandeja de drenaje en el electrodoméstico. Cuando el agua recolectada en el tanque alcanza un nivel suficiente, la bomba se enciende y bombea el agua a otro lugar.

Cuando el tanque está lo suficientemente vacío, la bomba se apaga automáticamente. El tanque está equipado con luces de estado LED que muestran si hay alimentación, si la bomba está funcionando y las alarmas. Esta bomba funciona con voltaje doble 120/240 y 50/60 Hz, de modo que se puede usar en cualquier instalación. La temperatura de entrada máxima es de 60 °C/140 °F.

## Features/Caractéristiques/Características



## LED Indicator Status/indications des voyants à DEL/ Luz LED indicadora de estado

LED	STATUS/INDICATION/ESTADO
Green LED Voyant à DEL vert Luz LED verde	Power is applied to pump. La pompe est alimentée. La bomba recibe alimentación.
Amber LED Voyant à DEL ambre Luz LED ámbar	Pump is running normally. La pompe fonctionne normalement. La bomba funciona correctamente.
Red LED Voyant à DEL rouge Luz LED roja	Pump is in the High Level Alarm. A/C system disabled. La pompe est en mode alarme (le niveau de l'eau est trop élevé). Le conditionneur d'air s'éteint. La bomba está en la alarma de nivel alto. El sistema de A/C está desactivado.

